



ตารางที่ 1 ความสูงระบุเส้นผ่านศูนย์กลางสายนอกและควมหนาของเสาไฟแบบกิ่งเดียว

ความสูงระบุ M H	ความสูงส่วนตรง M H1	ความสูงท่อนิ่ง M H2	เส้นผ่านศูนย์กลางสายนอก		ความหนา ของส่วนตรง mm
			ส่วนบน mm D1	ส่วนฐาน mm D2	
4	2.7	1.3	48	100	3.2
5	3.7	1.3	48	113	4.0
6	4.7	1.3	48	127	4.0
7	5.7	1.3	48	141	4.0
8	6.7	1.3	48	156	4.0
9	7.7	1.3	48	170	4.0
10	8.0	2.0	48	190	4.0
11	9.0	2.0	48	205	4.0
12	10.0	2.0	48	219	4.0
14	12.0	2.0	48	260	4.0

Material : Hot Roll Mild Steel Sheet SS400
 Finished : Hot Dip Galvanized after fabrication according to ASTM-A123

Product Name : เสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่งเดี่ยวทรงทrapezoidal Code : SST-1-HH-48	Client :	Remark : General Tolerance in millimeters 30-120 ±1 121-400 ±2 401-1000 ±3 1001-2000 ±4 2001-4000 ±5	Drawing By :	Approval :
			Review By :	
	Project :		Approve By :	
			Dwg No. :	Rev. : 1
			Dwg / Y.	2016 Scale : None