



ตารางที่ 1 ความสูงระดับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของเสาไฟในมก.กิ่งเดียว

ความสูงระดับ M H	ความสูงกิ่งตรง M H1	ความสูงพีกิ่ง M H2	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก		ความหนา ของส่วนตรง mm
			ส่วนบน mm D1	ส่วนฐาน mm D2	
3	2.7	0.3	48	100	3.2
4	3.7	0.3	48	113	4.0
5	4.7	0.3	48	127	4.0
6	5.7	0.3	48	141	4.0
7	6.7	0.3	48	156	4.0
8	7.7	0.3	48	170	4.0
9	8.0	1.0	48	190	4.0
10	9.0	1.0	48	205	4.0
11	10.0	1.0	48	219	4.0
13	12.0	1.0	48	260	4.0

Material : Hot Roll Mild Steel Sheet SS400
 Finished : Hot Dip Galvanized after fabrication according to ASTM-A123

Product Name : เสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่งเดี่ยวทรงเพปเปอร์ Code : SST-2-HH-48	Client :	Remark : General Tolerance in millimeters 30-120 ±1 121-400 ±2 401-1000 ±3 1001-2000 ±4 2001-4000 ±5	Drawing By :		Approval :
			Review By :		
	Project :		Approve By :		Rev. : 1
			Dwg No. :		
			Dwg / Y.	2016	Scale : None